

お客様
環境試験器 リセール品リスト

2023年6月23日 現在

エスベック株式会社 営業本部

- ご注文の際は、以下の内容をリセール受付にてご確認をお願いいたします。
・「注文書受付順」となっておりますので、空き状況をご確認ください。
・納期は注文書受付後、2～3週間後となります。(諸事情により、更に日数を要する場合がございます。)
- 本リストの販売価格は、2023年9月末までのご発注分に対して適用となります。
- 価格には消費税、運賃は含まれておりません。

★最新の在庫状況はWEB上のリセールリストをご高覧ください。



<https://www.espec.co.jp/products/resale/used2>

リセール受付窓口 TEL:06-6358-4746

八木(責任者):k-yagi@espec.co.jp

福田(東日本エリア):k-hukuda@espec.co.jp

多森(西日本エリア):k-tamori@espec.co.jp

分類	品名	型式	商品番号	製造年	販売価格	稼働時間	制御		内法	外法	機器説明	特記事項
							温度	湿度				
在 庫	安定性試験器	CSH-122HG	13197580059	2017	1,020,000	43,363	+20～+75℃	50～90%rh	75×95×66	89×180×88	AC100V 1Φ 2W 50/60Hz 連続給水 純水供給口 減圧弁なし 記録計ペーパーレス	
	小型超低温恒温器	MC-812	13179380038	2017	710,000	6,170	-85～+180℃	—	40×40×40	90×131×61	電源ケーブル5m 外部警報端子 非常停止スイッチ 温度記録計後付用配線 キャスター	
	小型環境試験器	SH-242架台付	13174380159	2016	610,000	15,623	-40～+150℃	30～95%rh	30×30×25	44×110×79	観測窓付扉 PC通信機能GP-IB ケーブル孔右側面Φ50⇒100Φ変更 L架台	
	お客様向け1	SU-242架台付	13175380107	2016	410,000	4,684	-40～+150℃	—	30×30×25	44×103×79	観測窓付扉 PC通信機能GP-IB 標準ケーブル孔右Φ50 L架台	
	低温恒温恒湿器	LHU-124	13177280138	2018	720,000	8,914	-20～+85℃	40～95%rh	50×75×59	68×132×103	可搬式給水タンク 試料用電源制御端子 記録計出力端子 標準ケーブル孔削除 ケーブル孔左側面Φ50(1-1D) キャスター4輪自由車レベル調整付	
	冷熱衝撃装置	TSA-73ES-W	13197480040	2017	3,360,000	39,559	+60～+200℃ -70℃～0℃	—	41×46×37	131×190×147	ペーパーレス記録計KR仕様S3ch 内蔵エアコンプレッサ200V	
	冷熱衝撃装置	TSA-203ES-W	13197480029	2015	4,400,000	35,897	+60～+200℃ -70℃～0℃	—	65×46×67	155×190×181	デフロストフリー 記録計(温度チャート式6打点 RK64) 消費電力計 トータルサイクルカウンター 試料温度制御トリガー付試料温度モニター キャスター 内蔵エアコンプレッサ200V	
	オープン	PHH-302M	13167380077	2019	580,000	3,154	(外囲温度+20)℃ ～+300℃	—	80×80×80	150×172×107	電源ケーブル器外長さ5M 排気口フランジ 外部警報端子 温度記録計後付 ケーブル孔Φ100背面ゴム栓無(3-70) 積算時間計リセットなし 架台M-3 架台用キャスター	
	オープン	PHH-302M	13167380079	2019	580,000	2,348	(外囲温度+20)℃ ～+300℃	—	80×80×80	150×172×107	電源ケーブル器外長さ5M 排気口フランジ 外部警報端子 温度記録計後付 ケーブル孔Φ100背面ゴム栓無(3-70) 積算時間計リセットなし 架台M-3 架台用キャスター	
	オープン	PHH-302M	13167380082	2019	580,000	27	(外囲温度+20)℃ ～+300℃	—	80×80×80	150×131×107	電源ケーブル器外長さ5M 排気口フランジ 外部警報端子 温度記録計後付 ケーブル孔Φ100背面ゴム栓無(3-70) 積算時間計リセットなし キャスター	
	オープン	PHH-402M	13167480067	2018	680,000	3,042	(外囲温度+20)℃ ～+300℃	—	100×100×100	173×159×128	電源ケーブル器外長さ5M 排気口フランジ 外部警報端子 温度記録計後付け ケーブル孔Φ50mm背面(ゴム栓無3-12) 積算時間計リセットなし キャスター	
	真空オープン	VAC-201P	13185280045	2014	580,000	12,870	+40～+200℃ 933×10 ² ～1×10 ² Pa(700～1Torr)	—	60×60×60	106×156×93	AC200V1Φ 2W 50/60Hz 観測窓付扉 電源ケーブル1Φ用2.5m ピラニ真空計 電圧印加用端子4P 101,201 1Φ 熱電対用端子8P 101,201 1Φ 温度圧力記録計後付 ステンレス棚板2枚	
導 入 準 備 中	冷熱衝撃装置	TSA-203ES-W	13197480030	2016	4,190,000		+60～+200℃ -70℃～0℃	—	65×46×67	155×190×181	記録計ペーパーレス 内蔵エアコンプレッサ 200V	7月入荷予定
	冷熱衝撃装置	TSD-101-W	13197480039	2017	3,320,000		+60～+300℃ -77～+0℃	—	71×34×41	110×188×196	温度記録計ペーパーレス キャスター	8月入荷予定